

Cennik detaliczny drzwi dwuskrzydłowych DOMOFERM znajdujących się w magazynie w Lesznowoli

Drzwi Domoferm SELECTION LF602 bez odporności ogniowej

- Skrzydło:** o grubości 64mm wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0,75mm, zagruntowane w kolorze jasnoszarym podobnym do RAL 7035, 3-stronna płaska przyłga
- Ościeznica:** kątowa, wykonana z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 1,5mm, zagruntowana w kolorze jasnoszarym podobnym do RAL 7035, do montażu na gotową posadzkę, uszczelka EPDM C540 w kolorze czarnym (luzem)
- Okucia:** zamek zapadkowo - zasuwkowy przystosowany do wkładki w skrzydle aktywnym, klamka U-form z krótkim szyldem w kolorze czarnym z tworzywa sztucznego, 2szt. zawiasów Maggi (w tym jeden sprężynowy) z regulacją wysokości ± 2 mm

Oznaczenie	Oznaczenie	Podział skrzydeł	Wymiar otworu w murze	Cena netto
LF602	„140”	990+410	1470x2035	3120
	„160”	990+610	1670x2035	3120
	„180”	990+810	1870x2035	3235
	„200”	990+1010	2070x2035	3235

Drzwi Domoferm SELECTION LF632 EI30

- Skrzydło:** o grubości 64mm wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0,75mm, zagruntowane w kolorze jasnoszarym podobnym do RAL 7035, 3-stronna płaska przyłga
- Ościeznica:** kątowa, wykonana z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 1,5mm, zagruntowana w kolorze jasnoszarym podobnym do RAL 7035, do montażu na gotową posadzkę, uszczelka EPDM C540 w kolorze czarnym (luzem)
- Okucia:** zamek zapadkowo - zasuwkowy przystosowany do wkładki w skrzydle aktywnym, klamka U-form z krótkim szyldem w kolorze czarnym z tworzywa sztucznego, 2szt. zawiasów Maggi (w tym jeden sprężynowy) z regulacją wysokości ± 2 mm, regulator kolejności zamykania

Oznaczenie	Oznaczenie	Podział skrzydeł	Wymiar otworu w murze	Cena netto
LF632	„140”	990+410	1470x2035	3120
	„160”	990+610	1670x2035	3120
	„180”	990+810	1870x2035	3235
	„200”	990+1010	2070x2035	3235

Drzwi Domoferm SELECTION LF662 EI60

- Skrzydło:** o grubości 64mm wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0,75mm, zagruntowane w kolorze jasnoszarym podobnym do RAL 7035, 3-stronna płaska przyłga
- Ościeznica:** kątowa, wykonana z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 1,5mm, zagruntowana w kolorze jasnoszarym podobnym do RAL 7035, do montażu na gotową posadzkę, uszczelka EPDM C540 w kolorze czarnym (luzem)
- Okucia:** zamek zapadkowo - zasuwkowy przystosowany do wkładki w skrzydle aktywnym, klamka U-form z krótkim szyldem w kolorze czarnym z tworzywa sztucznego, 2szt. zawiasów Maggi (w tym jeden sprężynowy) z regulacją wysokości ± 2 mm, regulator kolejności zamykania

Oznaczenie	Oznaczenie	Podział skrzydeł	Wymiar otworu w murze	Cena netto
LF662	„140”	990+410	1470x2035	3340
	„160”	990+610	1670x2035	3340
	„180”	990+810	1870x2035	3570
	„200”	990+1010	2070x2035	3570

Pozostałe drzwi z oferty Domoferm na zapytanie pod nr tel. 89-533-21-83, lub domoferm@altadoor.pl