

## Cennik detaliczny drzwi DOMOFERM znajdujących się na stanie magazynowym firmy ALTADOOR

### Drzwi Domoferm Universal UT401 bez odporności ogniowej

- Skrzydło:** o grubości 40mm wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm, zagruntowane w kolorze jasnoszarym podobnym do RAL 7035, 3-stronna gruba przyłga
- Ościeżnica:** kątowa, wykonana z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 1,5mm, zagruntowana w kolorze jasnoszarym podobnym do RAL 7035, osadzona na gotowej posadce, uszczelka EPDM C720 w kolorze szarym (luzem)
- Okucia:** zamek zapadkowo - zasuwkowy przystosowany do wkładki w skrzydle, klamka U-form z krótkim szyldem w kolorze czarnym z tworzywa sztucznego, 2szt. dwuczęściowych zawiasów Anuba

Oznaczenie	Wymiar w świetle ościeżnicy	Wymiar w świetle przejścia	Wymiar otworu w murze	Cena netto
UT401_P20M	700x2000	700x2000	760x2030	450
	800x2000	800x2000	860x2030	450
	900x2000	900x2000	960x2030	450
	1000x2000	1000x2000	1060x2030	450
UT401_P22M	1200x2000	1200x2000	1250x2025	785

### Drzwi Domoferm SOLID LF531E EI30

- Skrzydło:** o grubości 52mm wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0,75mm, zagruntowane w kolorze jasnoszarym podobnym do RAL 7035, 4-stronna płaska przyłga
- Ościeżnica:** kątowa, wykonana z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 1,9mm, zagruntowana w kolorze jasnoszarym podobnym do RAL 7035, uszczelka EPDM C535 FH w kolorze czarnym (luzem)
- Okucia:** zamek zapadkowo – zasuwkowy przystosowany do wkładki w skrzydle, klamka U-form z krótkim szyldem z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, 2szt. zawiasów Domogenius LHE (w tym jeden sprężynowy) z regulacją wysokości  $\pm$  4mm

Oznaczenie	Wymiar w świetle ościeżnicy	Wymiar w świetle przejścia	Wymiar w świetle otworu w murze	Cena netto
LF531E	800x2000	770x2000	890x2045	955
	930x2000	900x2000	1020x2045	955
	1000x2000	970x2000	1090x2045	955
	1100x2000	1070x2000	1190x2045	1075
	1200x2000	1170x2000	1290x2045	1075

### Drzwi Domoferm SOLID LF561C EI60

- Skrzydło:** o grubości 52mm wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0,75mm, zagruntowane w kolorze jasnoszarym podobnym do RAL 7035, 4-stronna płaska przyłga
- Ościeżnica:** kątowa, wykonana z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 1,9mm, zagruntowana w kolorze jasnoszarym podobnym do RAL 7035, uszczelka EPDM C535 FH w kolorze czarnym (luzem)
- Okucia:** zamek zapadkowo – zasuwkowy przystosowany do wkładki w skrzydle, klamka U-form z krótkim szyldem z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, 2szt. zawiasów Domogenius LHE (w tym jeden sprężynowy) z regulacją wysokości  $\pm$  4mm

Oznaczenie	Wymiar w świetle ościeżnicy	Wymiar w świetle przejścia	Wymiar w świetle otworu w murze	Cena netto
LF561C	800x2000	770x2000	890x2045	1100
	930x2000	900x2000	1020x2045	1100
	1000x2000	970x2000	1090x2045	1100
	1100x2000	1070x2000	1190x2045	1350
	1200x2000	1170x2000	1290x2045	1350